

■ 特長

1 業界で初めて火花の出ないローラー熱と電子制御によりパネル表面を傷めずきれいに、歪みが取れます。『低温絞り方式』(PAT.P)

2 作業範囲も広い所から狭い範囲まで、無段階の適正状態で歪みが取れます。

3 ローラー絞り歪み取り専用修正機は、調整が簡単で使い易く、熟練者を問わず早く作業が行なえます。(PAT.P)

4 小型・軽量なので場所を必要とせず、移動にも便利。

5 作業時間の短縮と钣金パネルを交換せず、钣金修正する事による『**エコ**と**CO2**の削減』に協力しています。

6 オプションの『超強磁力マグネットアース(SP-MG50)』は、高張力鋼板から一般鋼板までを最小の剥離箇所ですぐ簡単にアースが取れ、作業の短縮になります。(PAT.P)《マグネット吸着部は塗膜面を剥がさなくても良い。》

■ 仕様

呼 称	SHIVORE CORO-CORO KUN (シボレ コロコロ 君)
品 名	ローラー絞り 歪み取り 専用修正機
型 名	SW-SR15
一次入力	200V ~ 220V 単相 50/60Hz
最大入力	2.6 KVA (連続)
出力電圧	2.8V ~ 5.0V (無段階制御)
出力電流	120A ~ 350A (無段階制御)
安全装置	ノーヒューズブレーカー 入力側 20A
制御方式	I.C 半導体・電子制御方式
入力コード	長さ 5.0m 2 スケアー (3 芯・緑アース線付)
出力コード	長さ 2.0m 22 スケアー
対象材質	高張力鋼板・一般鋼板・薄板アルミ (塗装膜面・不導通皮膜などを剥がすこと。)
質 量	17Kg


■ オプション

超強磁力 マグネットアース (50タイプ)

SP-MG50
(本体)

- 吸着力: 23kgf/1.0mmt
- マグネット数: 5 個
- 寸法: W165 × D50 × H113
- 質量: 484g

作業の効率 UP!!




PAT.P

SP-MG-AG5S (アダプター5点セット)

- 他社用
- CZ-100 用
- CZ-200 用

完成写真



5点セット

①
② ←22SQ
③ ←38SQ
④ ←50SQ
⑤ (収縮チューブ付)

ポイントアース


シボレ コロコロくん SW-SR15 には超強力マグネットアース **SP-MG50** (本体)のみでOK **SP-MG-AG5S**(アダプター5点セット)は不要です。


■ 特長

- アース取付時間の短縮と移動が容易
- 修理箇所の近くで取り付け可能で塗膜剥離が最小で“OK”
- マグネットとアース部が分離、パネルに鉄粉の溶着なし
- アースの接触部は『裏塗装』焼けの心配がない

● ワゴン / SP-SR-WG (幹旋商品)

■ 設置例





815
365
280

※本製品は改良のためお知らせせずに一部改良することがあります。
平成21年8月18日印刷・発行#090818-20K COMP.CAT.NO.6150-009903

製造元  **デンゲン株式会社**

● 本 社 / 大阪市西淀川区佃5丁目10番35号・〒555-0001
● TEL/06 (6474) 1081 (代) ● FAX/06 (6474) 1620
● 本社 E-mail : honsha@dengen.co.jp

● 東京営業所 / 東京都墨田区東駒形2丁目2番11号・〒130-0005
● TEL/03 (5608) 3988 ● FAX/03 (5608) 2239

SHIVORE CORO-CORO KUN

