

# コンデンサースタッド溶接機 / 歪み取り修正機

## 高張力鋼板&鉄鋼板からのアルミパネルまで使える!!

### ① コンデンサースタッド溶接機

〈アルミ・高張力鋼板〉  
溶植時の裏焼けがない 1/1000秒(溶着時間)

〈低温絞り方式〉外板ボディの修復に限ります。

### ② ローラー パネル絞り 歪み取り修正機

〈アルミ・高張力鋼板〉  
絞り(ローラー式)機能裏焼けがない

### ③ マグネットアース 標準装備

入力は単相200V

自動車钣金専用 3段加圧(PAT.)  
スタッドガン採用〈アルミ・高張力鋼板〉



MODEL **SW-CZ200**

高張力鋼板・一般鋼板 ~ 薄板アルミボディ に対応

#### 標準付属品

アルミ鉄板共用	●〔WP-AHF〕		ハンドフック	.....1本
	●〔SP-BW〕		ボルト変換ワッシャー (M4)用	.....10個
	●〔SP-601〕		スタッドボルトビット (M4)用	.....1本
アルミ鉄板用	●〔SP-401〕		アルミスタッドボルト(M4)	.....100本入り
	●〔SP-381〕		鉄ワッシャー(小)	.....100ヶ
	●〔SP-508〕		ワッシャービット	.....1本
その他	●〔SP-MG50〕		超強磁力マグネット電流アース	.....1個
	●〔SP-509〕		点絞りビット(旧SP-U18)	.....1本
	●〔SP-R45〕		ローラー絞り	.....1本
	●		交換用ヒューズ(10A)(5A)	.....各1本

#### 仕様

呼称	絞り機能付 デュアル CD スタッド マスター	
型名	<b>SW-CZ200</b>	
入力電圧	単相 AC200V 50/60Hz	
最大入力	10.8kVA	
定格容量	4.9kVA(50%使用率)JIS C9305	
出力	CD スタッド	電圧 20V~180V 電流 1,000A~12,000A
	絞り	2.8V~6.5V 最大 1,700A
コード長さ	電源:8m(2 SQ 3芯) 共通アース:2.3m(50 SQ)	絞り側:2.5m(50 SQ) CDスタッド側:2.7m(22 SQ)
外形寸法 (ハンドル等含む)	W435mm×D450mm×H725(820)mm	
本体質量	約49kg (スタッドガン・アース含む)	