

**HFO-1234yf
専用**

2WAY 構造



全自動 回収・再生・真空引き・充填装置

作業前の安全確認対策に配慮!

- **POE** **PAG** の切替は手動方式の確認操作で作業ミスを防ぎます。
- **POE・PAG**切替作業の短縮・簡単!
- **切替作業時の残留オイルのフラッシング洗浄が不要!**



主な仕様

型名	CS-1234WSII
名称	エコマックス1234ダブルエスII
適用ガス	HFO-1234yf
電源	AC100V 50/60Hz 430/380W
コンプレッサー	オイルレス 1/2HP
回収能力	気体 35g/分 JRA4075(対象冷媒HFO-1234yf)
真空ポンプ	35ℓ/分 700rpm/油量 0.7~0.9ℓ
真空到達度	5X10 ⁻² Torr(6.7Pa)/50ミクロン
使用温度	5℃~40℃
基本機能	【HFO-1234yf専用POEとPAGの兼用タイプ】
	全自動リフレッシュ:標準/反復回収
	回収→再生/真空引き→充填→終了 自動ガスチャージャー:真空引き→充填→終了 手動:回収・真空引き・充填・ガス移動・他モード機能
オイル分離器	吸引1段階・吐出2段階(3段分離方式)
内蔵タンク	容積4.8ℓ(POE/PAG兼用)×1
サービス缶	200g—1本取付可
オイル・ケミカル缶	(POE用⇒1本取付可)・(PAG用⇒1本取付可)
計量方式	重量ロードセル方式 分解能(最小1g)
過充填防止機能	液面検知(フロートセンサー)
再生	ドライフィルター(詰め替えタイプ)×1(内容量508g)
安全装置	高圧圧力センサー(配管内) パネ式安全弁(内蔵タンク)
本体寸法	高さ1,190mm×幅640mm×奥行684mm
本体質量	95kg

経済産業省告示第139号に基づく適合性自己認証品



MODEL CS-1234WSII

(1タンク型)

〔附属品〕

- バルブ式高・低圧クイックジョイント(バネ式)各2ヶ



CP-HKYF
CP-LKYF

POE用(各1セット)
2.2m



PAG用(各1セット)
2.2m



CP-H2200YFMR-LL
CP-H2200YFMB-LL

- その他

ドライフィルター(CP-DFP-J)1個、デジタル温度計(CP-TD)1個、缶バッキン1セット、缶バッキン用注油器(POEオイル約15cc入り)1個、1234yf用サービス缶(200g入り)2本、のぼり(CP-NPO-2)1枚、本体ビニールカバー1枚



**内蔵タンク圧力ゲージ
(空気混入チェック用)**

温度とガス圧力の直読み盛付きで適正状態が判る

※仕様の共通部品はCS-YF134WSを参照して下さい。(一部を除く)