

## ポータブル デジタル チャージ スケール

### MODEL CP-DSV800

- 【最大計量】**50kg**  
【最小計量】**10g**(分解能)

#### 仕様

呼 称	デジタルスケールDSV800
最 大 計 量	50kg
最 小 計 量 単 位	10gまたは 0.5オンス(標準 分解能)
周 辺 温 度	-10℃~50℃
電 池	9V角型電池 × 2個 寿命:約30時間(連続)
寸 法	H 97mm × W 400mm × D 340mm
質 量	3.9kg
本体リミッター コネクター	アンプ社(CPCシリーズ) ※(他社製の場合は変換コードをご使用下さい。)
計 量 台 寸 法	220 × 220mm

- **HFC-134a**・**HFC-410A** 各アダプター2個  
**HFO-1234yf** は専用アダプターが必要

- **リミッター機能**  
(質量検知式過充填防止機能)により、**フロートセンサーのない回収容器でもOK!!**。  
設定した回収量で自動的に回収機をストップ。

- **オートパワーオフ付き**  
(液晶表示のみ、計量数値維持)



7/16-20 UNF

リミッターコネクター

### MODEL CP-DS1000II

- 【最大計量】**100kg**
- 【最小計量】**2g**(分解能)
- 積算計量/計量数値保持機能付き
- オートパワーオフは30分(ON/OFF設定可能)
- 計量単位:(g:グラム/lbs:ポンド/oz:オンス)
- 表示はLCDパネル/バックライト照明付きで夜間OK

#### 仕様

呼 称	ポータブル デジタルスケール
最 大 計 量	100kg / 220ポンド
最 小 計 量 単 位	(分解能)2g/5g
周 辺 温 度	-10℃~50℃
電源/使用時間	角型9V電池 × 1個/約7時間
寸 法 / 質 量	H 55mm × W 230mm × D 230mm/4.0kg
計 量 台 寸 法	230 × 230mm



### MODEL CP-DS98209 ミニスケール

- 【最大計量】**5kg**
- 【最小計量】**1g**(分解能)
- 冷媒の充填測定用に設計!

#### 仕様

呼 称	デジタルミニスケール
最 大 計 量	5kg
最 小 計 量 単 位	(分解能)1g
使用 温 度	0℃~50℃
電 池	単4電池 2本
寸 法 / 質 量	H 35mm × W 140mm × D 185mm/270g
計 量 台 寸 法	φ120mm

