

フロンガス 回収装置



「フロンデ」シリーズ

環境保護も考えたフロンガス回収装置

(通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品)

HFO-1234yf・HFC-134a・R-12

MODEL CS-RF91YD

半自動タイプ

ファンクション装置

- ボンベ内真空引
- クールダウン
- エコパーズ
- 終了ブザー付



型番	CS-RF91YD
適用ガス	HFO-1234yf/HFC-134a/R-12
電源(モーター電力)	AC 100V 50/60Hz 415W/330W
コンプレッサー	オイルレス 1 / 2 HP
回収能力	気体 70g/分 JRA4075(対象冷媒 R1234)
使用温度	5°C ~ 35°C
本体寸法	高さ 350 × 幅 225 × 奥行 510 (mm)
質量	17.3 kg(本体のみ)
作業種類	・気体回収・ボンベ内ガス冷却・ボンベ内真空引
★ 回収ボンベ(推奨品)	【オプション】2口(フタ付き)フロートセンサー付 CP-M619-21YS(R134a他ガス) 21ℓ CP-M619-048YF(R1234yf専用) 4.8ℓ
ワゴン	【オプション】CP-WG-24(ボンベ1ヶ搭載用)

付属品 赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)
・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ 赤・青
・ストップバルブ用アダプター 2ヶ・134a用低圧クイックジョイント
・ST型ニッブルジョイント・本体ビニールカバー・他
HFO-1234yf用
・緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント
・逆ネジボンベ接続ニッブル 2ヶ・他

R-12・HFC-134a

MODEL CS-RF81YD

半自動タイプ

ファンクション装置

- ボンベ内真空引
- クールダウン
- エコパーズ
- 終了ブザー付



型番	CS-RF 81YD
適用ガス	R-12/HFC-134a
電源(モーター電力)	AC 100V 50 / 60 Hz 240W/210W
コンプレッサー	オイルレス 1 / 3 HP
回収能力	気体 60g/分 JRA4075(対象冷媒 R134a)
使用温度	5°C ~ 35°C
本体寸法	高さ 350 × 幅 225 × 奥行 510 (mm)
質量	15.9 kg
作業種類	・気体回収・ボンベ内ガス冷却・ボンベ内真空引
★ 回収ボンベ	【オプション】21ℓ CP-M619-21YS フロートセンサー付

付属品 赤ホース(0.9m)・黄ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)
・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ 赤・黄
・ストップバルブ用アダプター 2ヶ・134a用低圧クイックジョイント
・ST型ニッブルジョイント・本体ビニールカバー・他

R-12・HFC-134a

MODEL CS-RF50YD

手動タイプ

- シンプル構造で
簡単操作



型番	CS-RF 50YD
適用ガス	R-12/HFC-134a
電源(モーター電力)	AC 100V 50 / 60 Hz 240W/210W
コンプレッサー	オイルレス 1 / 3 HP
回収能力	気体 49g/分 JIS 8629-2008(対象冷媒 R134a)
使用温度	5°C ~ 35°C
本体寸法	高さ 370 × 幅 350 × 奥行 280 (mm)
質量	13.4kg
作業種類	気体回収
★ 回収ボンベ	【オプション】21ℓ CP-M619-21YS フロートセンサー付

付属品 赤ホース(0.9m)・黄ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)
・エアバーリアダプター センサーコード・ストップバルブ 赤・黄
・ストップバルブ用アダプター 2ヶ・134a用低圧クイックジョイント
・ST型ニッブルジョイント・本体ビニールカバー・他

回収装置3点セット

MODEL CS-RF91WS

R-12・HFC-134a 用
R-1234yf 用(セットなし)



- CS-RF91YD
- CP-M619-21YS
- CP-WG24

MODEL CS-RF81WS

R-12・HFC-134a 用



- CS-RF81YD
- CP-M619-21YS
- CP-WG24

MODEL CS-RF50WS

R-12・HFC-134a 用



- CS-RF50YD
- CP-M619-21YS
- CP-WG24

MODEL CP-WG24

ボンベ1本 搭載型



全機種共通ワゴン